

PALINAL®

High Technology Paint

861.0099


STUCCO LEGGERO_GRIGIO CHIARO

LIGHT PUTTY_ LIGHT GREY

2004/42/IIB (b)(250)230






PREPARAZIONE

 Preparation | Préparation |
 Preparación | Vorbereitung











| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|--|
|  | RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Rapport de mélange Relación de Mezcla Mischungsverhältnis | | 100 : 2-3 | |
| | PRODOTTO Product Produit Producto Produkt | 861.0099 | | 100 Peso Weight Poids Peso Gewicht |
| | CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator | 864---- | | 2-3 Peso Weight Poids Peso Gewicht |
| | DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner | - | | - |

APPLICAZIONE


 Application | Application |
 Aplicación | Anwendung

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | POT Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C) | | 5'-6' |
|  | VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität | | Non Calcolabile Cannot Be Calculated Non Calculable No es Calculable Nicht Berechenbar |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung | | - |
| | UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse | | - |
| | PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft | | - |
|  | NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge | | 1-2 |
|  | INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen | | 20' |

TDS A14 EDIZ. 07/2020

| ESSICCAZIONE & RESA | |
|--|--|
| Drying & Yield Séchage & Rendement Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit | |
|  | APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüfzeit |
|  | FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken |
|  | PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest |
|  | ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung |
|  | IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen |
|  | IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler |
|  | LUCIDABILITA' Polishability at 20 °C Polissabilité à 20° C Pulido a 20°C Schleifbar bei 20°C |
|  | Polishability at 60 °C Polissabilité à 60° C Pulido a 60°C Schleifbar bei 60°C |
|  | SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke |
|  | RESA RFU -M² / KG x 1 μ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU |

| CARTEGGIATURA | |
|---|--|
| Sanding Ponçage Lijado Schmirgeln | |
|  | ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Orbital à sec Roto-orbital seco Exzentrerschleifer Trocken |
|  | ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Orbital humide Roto-orbital mojado Exzentrerschleifer Nass |
|  | CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ponçage manuel humide lijado manual en húmedo manuelles schmirgeln auf feuchtem grund |
|  | CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken |
|  | SOVRAVERNICIABILE overcoatable survernissable repintable überstreichbar |

| CONSERVABILITA' | |
|---|---|
| Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit | |
|  | CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit |

 12 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate
 5 < °C < 35

PALINAL

High Technology Paint

861.0099

STUCCO LEGGERO_GRIGIO CHIARO

LIGHT PUTTY_ LIGHT GREY

2004/42 IIB (b)(250)230

DESCRIZIONE

Stucco poliestere grigio chiaro a tixotropia controllata.

CARATTERISTICHE GENERALI - PLUS DI PRODOTTO

La sua bassa viscosità e la consistenza cremosa consentono un'estrema facilità di applicazione sia a bassi spessori che a spessori più alti con più rasate.

La finitura risulta liscia con assenza di pori.

La carteggiabilità è ottima.

INFORMAZIONI D'USO

La composizione delle "cariche" è stata studiata per ottenere un prodotto cremoso ma consistente con un peso specifico di circa 1300 gr/litro.

In tal modo esso risulta molto facile da lavorare pur mantenendosi compatto fino al momento dell'applicazione.

A questo punto lo stucco si lascia distendere docilmente sul supporto con una grande spatolabilità

Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto all'uso nella carrozzeria di riparazione.

Funziona come stucco "universale" in quanto applicabile sia su lamiera nuda, sia su lamiera elettrozincata che su vetroresina carteggiata accuratamente.

Nel caso di superfici in alluminio o leghe leggere, o quando si desidera un'alta protezione nel tempo, se ne consiglia l'applicazione su antiruggine epossidica (ns.880) perfettamente essiccata.

Non applicare su wash primer (ns.868), su antiruggine sintetiche (ns.662), su smalti nitro (ns.407), termoplastici e sulle basi "doppio strato".

Miscelare bene lo stucco con il catalizzatore e non eccedere oltre il 3% nel dosaggio per non provocare macchiature degli smalti a finire.

È buona norma non applicare lo stucco sotto i 15°C.

Il prodotto nella versione in cartuccia riporta il codice 861.DI99

TDS A14 EDIZ. 07/2020

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS A14 EDIZ. 07/2020